

SENDETASTE PTT-8 DYNAMISCH

Produktinformation

Unsere robuste Sendetaste für vielfältige Einsatzgebiete

- Variante für dynamische Headsets, bspw. ComTac XPI, CH3/5
- Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper
- Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff
- Geräuschlose Version verfügbar
- Kleiderclip um 180° drehbar
- Tastknopf auch in nachleuchtendem Material verfügbar



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	76 mm x 50 mm x 33 mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	70 g
Einsatzbereich	- 30 °C bis + 75 °C
IP Schutzklasse	IP 54

GEHÄUSE

Materialbezeichnung	Durethan BKV FN00 0000
Materialdefinition	PA6, 30 % GF, halogenfrei, flammwidrig
Entflammbarkeitsklasse	UL94 - V0
RoHs	JA
REACH	JA

PTT TASTE

Abmessungen (D)	40 mm
Farbe	schwarz/ gelb nachleucht.
Kontaktwiderstand	≤ 100 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 MΩ
Lebenszeit	≥ 1.500.000 Zyklen
Tastweg	1,8 mm
Betätigungskraft	2,5 N

KABEL UND KONNEKTOREN

Konnektor (Headset)	Nexus
Konnektor (Funkgerät)	nach Kundenwunsch