

HANDEMIKROFON HT-2



Produktinformation

Speziell für den Einsatz in Leitstellen designtes Stielmikrofon

- Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Langlebigkeit
- Herausragende Audio Komponenten für einzigartige Performance
- Einfache Handhabung
- USB Version erhältlich
- Anschlussstecker und Kabellängen nach Wunsch



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	2200 Ω (1kHz)
Frequenzbereich	100Hz - 12kHz
Empfindlichkeit	-47dB \pm 3dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal-Rauschabstand	58dB (1kHz)

SONSTIGE INFORMATIONEN

Gewicht	200g
Temperaturbereich	-20°C bis + 70°C
Abmessungen (LxD)	180mm x 15mm
Farbe (Gehäuse)	Silber

PTT-TASTER

Lebenszeit	> 10.000.000 Zyklen
Abmessungen PTT (D)	8mm
Farbe (PTT)	Gelb

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.

TD-HT2-B-122018-DE