

AURELIS ROUND PTT

Produktinformation

Nur eine Variante unserer Lautsprecher-Mikrofon-Kombination

- Klare und laute Audio Performance mit 3-stufiger Lautstärkeregelung
- Große PTT-Taste auf der Vorderseite für einfache Bedienung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch für harte Umgebungen
- Notruftaster auf der Oberseite für höchste Sicherheit
- Nexus-Anschluss für die Anbindung einer Vielfalt von Audio Zubehör



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8 Ω (1kHz)
Empfindlichkeit	85dB (1mW)
Frequenzbereich	50Hz bis 8kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	160g
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Abmessungen	115mm x 70mm x 25mm
IP Schutzklasse	IP54

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	1,2k Ω (1kHz)
Frequenzbereich	50Hz bis 16kHz
Empfindlichkeit	-38dB \pm 3dB (1kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-AURNDPTT-C-052021-DE