

Produktinformation

Ergonomischer Handhörer für den Einsatz in der Leitstelle

- Klassisches Hörerdesign mit höchstem Anspruch an Ergonomie
- Kristallklare Kommunikation durch hochwertige Akustikkomponenten
- Acoustic-Shock-Protection für den Schutz ihres Gehör
- Anpassung an nahezu jedes Voice-Communication-System möglich
- USB Version für Plug&Play verfügbar



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

SONSTIGE ANGABEN

Abmessungen (Hörer) (LxBxH)	220mm x 60mm x 50mm
Abmessungen (PTT-Taste) (LxB)	40mm x 27mm
Gewicht	225g
Einsatzbereich	0°C bis + 40°C

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Frequenzbereich	300Hz bis 3400Hz
Empfindlichkeit	92dB ± 3dB S.P.L. (1kHz)
Impedanz	150Ω ± 20%
Klirrfaktor	< 5% (1kHz)

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Frequenzbereich	50Hz bis 16kHz
Empfindlichkeit	7,9mV ± 3dB (1kHz)
Impedanz	2200Ω
Signal Rauschabstand	> 58dB

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-HS3PTT-C-052021-DE