

## Produktinformation

Variables Lautsprecher-Mikrofon Kombination für verschiedenste Anwendungen.

- Klare und laute Audio Performance mit 3-stufiger Lautstärkeregelung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen
- Nexus-Anschluss für die Anbindung einer Vielfalt von Audio Zubehör
- Notruftaster auf der Oberseite für höchste Sicherheit
- Große Variationsmöglichkeiten durch unterschiedliche Frontfolien



## TECHNISCHE GRUNDLAGEN

### LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8 $\Omega$ (1kHz)
Empfindlichkeit	85dB (1mW)
Frequenzgang	50Hz bis 8kHz

### MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	1,2k $\Omega$ (1kHz)
Frequenzgang	50Hz bis 16kHz
Empfindlichkeit	-38dB $\pm$ 3dB (1kHz)

### SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	160g
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Abmessungen	115mmx70mmx25mm
IP Schutzklasse	IP54

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter [www.imtradex.com](http://www.imtradex.com).