

BUSINESSLINE XSN

Produktinformation

Die Nackenbandvariante unserer BusinessLine – das XSN

- Wideband-fähige Audiokomponenten für HD audio und kristallklare Kommunikation
- Sicherheit für Ihr Ohr mit der Acoustic Shock Protection
- Einfach zu lösender Verbindungsstecker (Quick Disconnect) für einfachen Anschluss an die führenden Kommunikationssysteme
- Einfacher Anschluss an VoIP System emit dem AK4 USB Adapter



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	150Ω ± 15% (1kHz)
Empfindlichkeit	121dB ± 3dB (1mW)
Frequenzgang	300Hz bis 3,4kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht:	60g
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakterisitk	Bi- Direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	1,6kΩ (1kHz)
Frequenzgang	60Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-51dB ± 3dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB (1kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.