

Produktinformation

- Schalldämmendes Headset
- Schwanenhals mit geräuschunterdrückendem Mikrofon
- Lautstärkeregelung an der Headsetschale, inkl. Ein/Aus
- Integrierter Niederfrequenzverstärker mit Sidetone



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht:	570g
Farbe:	grau/schwarz
Temperaturbereich:	- 30°C bis + 70°C

LAUTSPRECHER

Typ:	Dynamisch
Frequenzbereich:	20Hz bis 10kHz
Impedanz:	300Ω ± 15% (1 kHz)
Kennschalldruckpegel:	97dB ± 3 dB (1kHz)

MIKROFON

Impedanz:	4,4 kΩ (1 kHz)
Frequenzgang:	300Hz bis 10kHz
Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	Richtcharakteristik
Empfindlichkeit:	-44 dB ± 3 dB at 1 kHz
Noise-Cancelling:	Ja

SONSTIGE ANGABEN

Betriebsspannung:	9V (CableCom-E)
Betriebsdauer:	10h (Akku) bis 30h (Batterie)
Schalldämmung:	ca. 27dB

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.