

AIRTALK 3000 XS FLEX



Produktinformation

Leichtheadset für Anwendungen im Air Traffic Control (ATC) Bereich

- Monaureles Headset für optimalen Tragekomfort, optional mit Spacer Abstandshalter
- Flexibler Schwanenhals für optimale Positionierung des Mikrofons
- Acoustic-Shock-Protection für den Schutz ihres Gehörs
- Höchste Sprachqualität durch Noise-Cancelling-Mikrofon
- Höchster Tragekomfort, auch bei längerem Einsätzen, durch Ohrpolster mit Coolmax® Cooling Technologie
- Unterschiedlichste Anschlussmöglichkeiten, inklusive USB an verschiedene Kommunikationssysteme



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	600Ω ± 15% (1kHz)
Empfindlichkeit	103dB ± 3dB (1mW)
Frequenzbereich	100Hz bis 5kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	64g
Temperaturbereich	0°C bis +40°C

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Bi- Direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	2,2kΩ (1kHz)
Frequenzbereich	100Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-55dB ± 3,5dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	100dB (S.P.L.)
Signal Rauschabstand	55dB (1kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-AT3000XSFLX-C-052021-DE