

Produktinformation

Unser schalldämmendes Headset für laute Umgebungen

- Schalldämmendes Headset
- Schwanenhals mit geräuschunterdrückendem Mikrophon
- Lautstärkeregelung an der Headsetschale, inkl. Ein/Aus
- Integrierter Niederfrequenzverstärker mit Sidetone



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht	570g
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C
Farbe	grau/ schwarz

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	300Ω ± 15% (1kHz)
Empfindlichkeit	97dB ± 3dB (1mW)
Frequenzbereich	20Hz bis 10kHz

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Bi- Direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	4,4kΩ (1kHz)
Frequenzbereich	300Hz bis 10kHz
Empfindlichkeit	-44dB ± 3dB (1kHz)

SONSTIGE ANGABEN

Betriebsspannung	9V (CableCom-E)
Betriebsdauer	10h (Akku) bis 20h (Batterie)
Schalldämmung	27dB (SNR)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-CC-C-052021-DE