

Produktinformation

Die Nackenbandvariante unserer BusinessLine – das XSN

- Wideband-fähige Audio Komponenten für HD Klang Qualität
- Einfach zu lösender Verbindungsstecker (Quick Disconnect) für einfachen Anschluss an die führenden Kommunikationssysteme
- Sicherheit für ihr Gehör mit Acoustic-Shock-Protection
- Einfache Anbindung an VoIP mit AK4 USB



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	150Ω ± 15% (1kHz)
Empfindlichkeit	121dB ± 3dB (1mW)
Frequenzbereich	300Hz bis 3,4kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	54g
Temperaturbereich	0°C bis +40°C

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Bi- Direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	1,6kΩ (1kHz)
Frequenzbereich	60Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-51dB ± 3,5dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB (S.P.L.)
Signal Rauschabstand	58dB (1kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-BLXSN-C-052021-DE