

Produktinformation

Binaurales Headset für den ATC Bereich

– hoher Tragekomfort dank optionalem Spacer-Distance-Clip

- Neu designer, flexibler Kopfbügel mit bester Passform für jede Kopfgröße
- Hohe Sicherheit für Ihr Gehör mit Acoustic-Shock-Protection
- Flexibel verstellbares Mikrofon mit Noise-Cancelling
- Coolmax® Technologie ermöglicht hohe Atmungsaktivität und höchsten Tragekomfort
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Anpassungen für jedes VCS



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz*	600Ω ± 20%
Empfindlichkeit	107dB ± 3dB
Frequenzgang	100Hz bis 12 kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	83g
Einsatzbereich	-20°C bis +40°C

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Bi-Direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	1.6 kΩ ± 30%
Frequenzgang	70Hz bis 11kHz
Empfindlichkeit	-51dB
Kenschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB
Stromaufnahme	400µA

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.

TD-AT5000XD-082020-DE-A