

TISCHMIKROFON TM2-LS



Produktinformation

Elegantes Tischmikrofon mit integriertem Lautsprecher für die Verwendung in Leitstellen und im ATC Bereich

- Hohe Standsicherheit durch Voll-Metallgehäuse
- Integrierter Lautsprecher
- Flexibler Schwanenhals zur optimalen Einstellung des Mikrofons
- Auch als USB Variante erhältlich



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	2200 Ω (1kHz)
Frequenzbereich	100Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-47dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB (1kHz)

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	700g
Temperaturbereich	-25°C bis + 70°C
Lebensdauer (Taster)	> 1.000.000 Zyklen

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	50 Ω (1kHz)
Empfindlichkeit	83dB \pm 3dB (1mW)
Frequenzgang	100Hz bis 3,4kHz

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-TM2LS-C-052021-DE