

# TISCHMIKROFON TM2-LS



## Produktinformation

Elegantes Tischmikrofon mit integriertem Lautsprecher für die Verwendung in Leitstellen und im ATC Bereich

- Hohe Standsicherheit durch Voll-Metallgehäuse
- Integrierter Lautsprecher
- Flexibler Schwanenhals zur optimalen Einstellung des Mikrofons
- Auch als USB Variante erhältlich



## TECHNISCHE GRUNDLAGEN

### MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni-Direktional
Impedanz	2200 $\Omega$ (1kHz)
Frequenzgang	100Hz - 12kHz
Empfindlichkeit	-47dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB (1 kHz)

### SONSTIGE INFORMATIONEN

Gewicht	1400g
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C
Lebenszeit (PTT)	> 1.000.000 Zyklen

### LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	50 $\Omega$ (1kHz)
Empfindlichkeit	83dB $\pm$ 3dB (1mW)
Frequenzbereich	100Hz bis 3,4kHz

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter [www.imtradex.com](http://www.imtradex.com).

TD-DEX-W-001-10-A\_DE