

HANDEMIKROFON HT-2



Produktinformation

Speziell für den Einsatz in Leitstellen designtes Stielmikrofon

- Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Langlebigkeit
- Herausragende Audio Komponenten für einzigartige Performance
- Einfache Handhabung
- USB Version erhältlich
- Anschlussstecker und Kabellängen nach Wunsch



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	200g
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Abmessungen (LxD)	180mm x 15mm
Farbe	Silber

PTT TASTER

Lebenszeit	> 10.000.000 Zyklen
Abmessungen	8mm
Farbe (PTT)	Gelb

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Frequenzbereich	100Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-47dB ± 3dB (1kHz)
Impedanz	2200Ω (1kHz)
Signal Rauschabstand	> 58dB
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.de.

TD-HT2-C-052021-DE